



GM-B

ŁĄCZNIKI MONTAŻOWE SAMOWIERCĄCE


OPIS PRODUKTU

Łączniki montażowe wierzące, samogwintujące ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo, ocynkowane elektrolitycznie z punktem wierzącym, drobnym gwintem oraz płaskim łbem o średnicy 12 mm z nacięciem PH2. Łączniki mogą być malowane farbą epoksydową.




ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do mocowania cienkich elementów stalowych oraz tworzyw sztucznych do profili stalowych (max 2,25 mm), a także do łączenia tych elementów na zakład.



DŁUGOŚCI ŁĄCZNIKÓW

Oznaczenie	GM-B						
Średnica D [mm]	4,2						
Długość L [mm]	13	16	19	25	32	40	65



NOŚNOŚCI ZAMOCOWAŃ NA ODRYWANIE

Nośność charakterystyczna, kN		
Grubość podłoża stalowego*, mm	Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej**, mm	
	0,50	0,60
0,50	0,74	—
0,75	—	1,01

Nośność obliczeniowa, kN		
Grubość podłoża stalowego*, mm	Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej**, mm	
	0,50	0,60
0,50	0,40	—
0,75	—	0,55

* podłoże ze stali gatunku S280GD według normy PN-EN 10326:2006

** mocowana blacha ze stali gatunku S235JR+N według normy PN-EN 10025:2007

**NOŚNOŚCI ZAMOCOWAŃ NA ŚCINANIE**

Nośność charakterystyczna, kN		
Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej*, mm		
0,50	0,60	0,75
0,92	1,32	2,11

Nośność obliczeniowa, kN		
Grubość mocowanej lub łączonej blachy stalowej*, mm		
0,50	0,60	0,75
0,50	0,72	1,15

* podłoże ze stali gatunku S280GD według normy PN-EN 10346:2006, mocowana blacha ze stali gatunku S235JR+N według normy PN-EN 10025:2007

INNE CECHY UŻYTKOWE

MATERIAŁ PODŁOŻA: **BLACHA**

ŚREDNICA ŁBA PŁASKIEGO: **12 mm**

TYP NACIĘCIA: **PH2**

MAKSYMALNA ZDOLNOŚĆ WIERCENIA: **2,25 mm**

GRUBOŚĆ POWŁOKI CYNKOWEJ: **5 µm**

MOŻLIWOŚĆ MALOWANIA: **TAK**

GRUBOŚĆ POWŁOKI LAKIERNICZEJ: **50 µm**

ZALECANA PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ZAKRĘTARKI (BIEG JAŁOWY): **1800 obr/min**